



## FOURGON GRAND VOLUME 20M3



Véhicules  
Utilitaires



### ELÉMENTS COMMUNS

- Structure portante constituée de longerons et de traverses galvanisés assemblés par rivetonnage
- Assemblage par profils d'encadrement aluminium brut face avant et en acier galvanisé sur face AR
- Pavillon polyester opalescent
- Plancher en composite bois monobloc, haute résistance et imputrescible, épaisseur 12mm
- Plinthe en aluminium, hauteur 170mm
- 2 portes battantes grande ouverture avec poignée en applique sur porte droite et loquet de blocage sur porte gauche. Blocage de porte en position ouverte
- 1 marche pied tubulaire (sauf si hayon élévateur) et sangle montoire côté droit
- 1 plafonnier au pavillon, commandé par interrupteur temporisé à l'entrée de la carrosserie
- Feux de gabarit AV à LED (sauf si existant sur cabine) et arrière
- Signalisation latérale lumineuse suivant code de la route
- Barres pare-cyclistes, galvanisées fixées au soubassement par des consoles suivant code de la route
- Ailes composite monobloc avec bavettes

### DIMENSIONS



Longueur extérieur :	4300 mm	Utile : 4230 mm	Haut 2 portes : 2280 mm
Largeur extérieur :	2130 mm	Utile : 2030 mm	Haut auvent : 2250 mm
Hauteur Intérieur :	2300 mm		Haut rideau : 2120 mm



### 3 TYPES DE CONFIGURATIONS

#### Aménagement MESSAGERIE



Plancher anti dérapant  
1 rail d'arrimage axé à 1000mm  
Déflecteur tridimensionnel

#### Aménagement MEUBLE



Plancher lisse  
4 niveaux de capitons (3 faces)  
3 niveaux de tubes  
Capucine polyester  
Escabeau 4 marches coulissant

#### Aménagement MIXTE



Plancher antidérapant  
3 niveaux de capitons  
2 niveaux de tubes  
Déflecteur tridimensionnel  
Escabeau 4 marches coulissant

### 3 TYPES DE PANNEAUX

#### Bois (Plywood)



Parois constituées de panneaux de type Plywood (contre plaqué multiplis) revêtus de polyester sur les deux faces

#### Alu



Parois constituées d'un assemblage de modules en aluminium

#### Composite



Parois constituées de panneaux en polycarbonate à structure alvéolaire

### UNE GRANDE LISTE D'OPTIONS POSSIBLE :

-  Porte latérale battante côté droit Larg 1020 mm à 1 110 mm de la face AV.
-  Hayon élévateur 750 kg DHOLLANDIA
-  Potence de levage
-  Arrêt de Rolls sur hayon AR
-  Auvent AR relevable partie supérieure (uniquement avec Hayon)
-  Rideau AR relevant en bois
-  Pour toutes autres demandes, nous contacter